

## TM-T88III



### Caratteristiche stampante

Stampante termica per sistemi POS  
 Elevate prestazioni di velocità ed affidabilità  
 Simbolo Euro supportato  
 Interfaccia intercambiabile per ogni tipo di connessione  
 Taglierina automatica a corredo  
 Design compatto ed elegante

### Metodo di stampa

Stampante termica

### Font

9 x 17 (Font A)  
 12 x 24 (Font B)

### Colonne

42/56

### Dimensioni carattere

0,99 (L) x 2,40 (A) mm (Font A)  
 1,41 (L) x 3,39 (A) mm (Font B)

### Tavole caratteri

95 alfanumerici, 37 internazionali; 128 x 11 grafici  
 Barcode: UPC-A, UPC-E, ITF, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR

### Velocità di stampa

47,2 lps

### Buffer dati

4 kbyte o 45 byte

### Interfacce

interfacce standard:  
 RS-232, USB oppure parallela bidirezionale  
 3 interfacce opzionali:  
 - RS-485  
 - Ethernet 10Base T  
 - wireless 802.11b

### Dimensione carta

Rotolino: 79,5 (L) x 83 (diametro) m

### Spessore carta

Da 0,075 a 0,16 mm

### Alimentazione

24 VDC  $\pm$  7% (alimentatore PS-180 di serie)

### Consumo

Circa 43 W (medio)

### Funzione D.K.D.

2 driver

### Affidabilità

MTBF: 360.000 ore  
 MCBF: 52.000.000 di linee

### Dimensione e peso

Dimensione: 145 (L) x 195 (P) x 148 (A)  
mm  
Peso: 1,9 kg circa

**Norme di sicurezza**

Certificazioni: Marchio CE EN55022 class B,  
EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11  
Safety standard: EN60950

**Accessori**

Alimentatore esterno PS-180

**Opzioni**

Supporto opzionale a muro WH-10  
Piedini di fissaggio in velcro DF-10