

TM-T88III



Caratteristiche stampante

Stampante termica per sistemi POS
 Elevate prestazioni di velocità ed affidabilità
 Simbolo Euro supportato
 Interfaccia intercambiabile per ogni tipo di connessione
 Taglierina automatica a corredo
 Design compatto ed elegante

Metodo di stampa

Stampante termica

Font

9 x 17 (Font A)
 12 x 24 (Font B)

Colonne

42/56

Dimensioni carattere

0,99 (L) x 2,40 (A) mm (Font A)
 1,41 (L) x 3,39 (A) mm (Font B)

Tavole caratteri

95 alfanumerici, 37 internazionali; 128 x 11 grafici
 Barcode: UPC-A, UPC-E, ITF, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR

Velocità di stampa

47,2 lps

Buffer dati

4 kbyte o 45 byte

Interfacce

interfacce standard:
 RS-232, USB oppure parallela bidirezionale
 3 interfacce opzionali:
 - RS-485
 - Ethernet 10Base T
 - wireless 802.11b

Dimensione carta

Rotolino: 79,5 (L) x 83 (diametro) m

Spessore carta

Da 0,075 a 0,16 mm

Alimentazione

24 VDC \pm 7% (alimentatore PS-180 di serie)

Consumo

Circa 43 W (medio)

Funzione D.K.D.

2 driver

Affidabilità

MTBF: 360.000 ore
 MCBF: 52.000.000 di linee

Dimensione e peso

Dimensione: 145 (L) x 195 (P) x 148 (A)
mm
Peso: 1,9 kg circa

Norme di sicurezza

Certificazioni: Marchio CE EN55022 class B,
EN55024, IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11
Safety standard: EN60950

Accessori

Alimentatore esterno PS-180

Opzioni

Supporto opzionale a muro WH-10
Piedini di fissaggio in velcro DF-10