

FUN IMAGER

DATASHEET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Light source: 630 nm visibile led rosso

Sistema ottico: 2048 pixel CCD

Codici decodificati: Code 39, Code 39 Extended, Interleaved 2 of 5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSEY, Code 32, STD 2 of 5, Code 11, EAN-128, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, UK/PLESSEY

Fun Imager garantisce una lettura veloce ed accurata, oltre ad una notevole resistenza ed affidabilità.

Profondità del campo di scannerizz.: fino a 600mm

Ampiezza dello scanner: 160mm

Velocità: 450 scan/sec.

Risoluzione: 0.1mm - Code 39, PCS 90%, a contatto

Angolo di scannerizz.: Front 60°, Rear 60°, Yaw 75°

Lunghezza: 164mm

Larghezza dell'impugnatura: 30mm

Larghezza della testa: 78mm

Profondità dell'impugnatura: 56mm

Profondità della testa: 35mm

Peso: 176 grammi

Temperatura operativa:

da 0° a 50° Umidità:

da 5% a 90% di umidità
(non condensata)

Livello luminoso:

fino a 70000 Lux

Voltaggio di input:

0.25V

Potenza operativa:

1275 mW

Potenza in

Standby:

600 mW

Corrente in

funzione:

160mA

Corrente

In standby:

25 mA



Grazie ad un'innovativa tecnologia long range, Fun Imager costituisce una valida alternativa ai classici lettori laser.

METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS