

MIRO'

Stampante desktop a trasferimento termico

Rivoluzionaria stampante desktop, ultra compatta ed affidabile, Mirò è in grado di stampare qualunque tipologia di barcode.

E' dotata di uno dei più avanzati microprocessori industriali: 32 bit di ARM CPU, 2 MB di Flash ROM e 2 MB di SDRAM.

Il suo fotosensore riflessivo facilmente adattabile garantisce una stampa estremamente flessibile.

Inoltre, Mirò ha la capacità di caricare fino a 360 metri di ribbon, evitando così le frequenti sostituzioni di nastri.

Grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, Mirò è particolarmente adatta ad applicazioni in settori quali il commercio al dettaglio, i servizi postali, i servizi di trasporto, il campo farmaceutico, ecc.



SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Stampante termica ed a trasferimento termico
Risoluzione	203 dpi (8dots/mm)
Massima velocità di stampa	3ips (76,2 mm/sec.)
Massima larghezza di stampa	104 mm
Massima lunghezza di stampa	508 mm
Memoria	2 MB Flash ROM, 2 MB SDRAM
Carta	Tutti i tipi di carta (con intervallo, con tratteggio, a modulo continuo, a modulo continuo preforato, cartoncino, biglietti in carta semplice o carta termica, ecc.) Larghezza: max 110 mm, min. 27 mm Diametro esterno: max 102 mm, min. 25,4 mm Spessore: 0,06-0,15 mm
Ribbon	Cera, cera/resina, resina Anima: max 76,2 mm, cuore 25,4 mm Larghezza: max 110 mm Lunghezza: max 360 metri
Caratteri	Windows True Type, ASCII integrato
Barcode	1D Barcode: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, ecc. 2D Barcode : PDF417
Fotosensore	Riflessivo (adattabile)
Interfaccia	RS232 seriale, USB
Alimentazione	In: AC 100~240 V, 47~63 Hz Out: DC 24 V, 2,0 A
Peso	2,8 kg
Dimensioni	236(Largh.) x 291(Lung.) x 199(A)
Ambiente operativo	Temperatura: 0°C~40°C Umidità relativa: 5% - 85% non condensata
Optionals	Taglierina Spellicolatore

METEOR srl
via delle macchine, 24 - 30038 Spinea - Venezia
Tel. +39.041.5412600/+39.041.5410755 Fax +39.041.5412231
Web: www.meteorbarcode.it - info@meteorbarcode.it

Filiale di Milano: via Carlo Ravizza, 50 - 20149 Milano - Tel. +39.02.48102510 - Fax +39.02.48023889
Filiale di Firenze: via Francesco Baracca, 86 - 50145 Firenze - Tel. +39.055.4223228/9 - Fax +39.055.4223311
Filiale di Roma: via del muro linari, 15 - 00173 Roma - Tel. +39.06.72631702/06.7230595 - Fax +39.06.72670501

METEOR
LIGHT UP YOUR BUSINESS